



L'ENTREPRISE
D'ADDITIFS DE
CARBURANT PREMIUM

1-800-735-3773
www.fppf.com

Élimine l'eau, augmente le kilométrage, réduit l'usure

FUEL POWER®

Fonctionne
avec les
bicocarburants



Fuel Power est une formulation unique de composés organiques, à utiliser toute l'année dans tous les carburants diesel, essence, agricoles et marins, afin de prévenir les dommages, l'usure et les pannes prématurées.



L'eau endommage les injecteurs, raye les aiguilles, crée de la gomme et du vernis, interfère avec la combustion du carburant et sert de terrain fertile pour les bactéries et les champignons. **Fuel Power** contient la combinaison d'ingrédients la plus efficace qui se lie à l'hydrogène de l'eau pour créer un liquide combustible qui brûle avec le carburant. Il prévient les dommages, l'usure et la défaillance prématurée de la pompe à carburant, améliore la combustion et le kilométrage, stabilise votre carburant et prévient la boue. Si vous voulez plus de puissance de votre carburant diesel, traitez régulièrement avec FPPF Fuel Power.

- Sans alcool
- Utilisation dans l'essence et le diesel
- Liaison polaire à l'hydrogène
- Élimine l'eau
- Augmente l'économie de carburant
- Plus de puissance
- Catalyseur de combustion
- Réduit les émissions
- Lubrifie le système de carburant (conforme HFRR)
- Nettoie le système d'injection
- Élimine la gomme et le vernis
- Aide à stabiliser le carburant
- Peut être utilisé pour le stockage de carburant
- Contrôle la formation de glace
- Aide à contrôler la paraffine et la gélification

FUEL POWER nettoie les injecteurs sales et élimine les dépôts de gomme et de vernis.	FUEL POWER élimine l'eau, neutralise les acides, « nettoie » le carburant et prévient la formation de boues.	FUEL POWER empêche l'usure prématurée des injecteurs haute tolérance.
<p>Avant</p>  <p>Après</p> 	  <p>Carburant contaminé</p> <p>Carburant traité avec FUEL POWER</p>	<p>Injecteurs à rampe commune</p> 

Idéal pour:  Pour toute l'année  Traitement en vrac

Peut être utilisé toute l'année dans n'importe quel moteur à combustion interne fonctionnant à l'essence ou au diesel. Efficace pour le traitement en vrac. Peut être utilisé pour le stockage de carburant comme stabilisant.

FPPF Chemical Co., Inc. | 100 Dingens Street, Buffalo, NY 14206
www.fppf.com | 1-800-735-FPPF (3773) | E-Mail: sales@fppf.com | Fax: 716-856-0750



FUEL POWER

Fiche technique du produit

Traite et élimine l'eau dans le diesel, le mazout domestique, le kérosène, le fioul lourd et l'essence.

- Dissout la gomme et le vernis
- Nettoie les pointes d'injecteur
- Restaure le schéma de pulvérisation correct avec les injecteurs
- Améliore l'efficacité de la combustion
- Ajoute de la puissance
- Augmente le rendement kilométrique

MODE D'EMPLOI : À ajouter avant de faire le plein pour de meilleurs résultats de mélange.

Fuel Power traite son propre poids en eau. 8 onces de Fuel Power élimineront 8 onces d'eau dans l'essence ou le diesel. Remarque : vous devez traiter à la fois l'eau lourde et l'eau en suspension dans le carburant. Le traitement initial doit être une double dose de Fuel Power. Si vous l'utilisez comme stabilisant, vous devez au moins doubler la dose en fonction de la durée de stockage.

Chaque once de Fuel Power traite environ 15,5 gallons de carburant. Vous pouvez utiliser tout le contenu de la bouteille dans votre voiture ou camionnette sans crainte.

- Pour les applications intensives, utilisez huit onces pour 120 gallons lors des deux premiers traitements.
- Huit onces pour 240 gallons de diesel maintiennent les injecteurs propres.
- Utiliser huit onces pour 120 gallons dans des conditions marines ou autres conditions extrêmement humides.

Peut être utilisé dans n'importe quel moteur à combustion interne :

- Camions lourds
- Camions moyens
- Camions légers
- Voitures et véhicules utilitaires
- Autobus
- Équipements de construction
- Équipements agricoles
- Applications marines
- Quads et véhicules utilitaires
- Motos
- Tracteurs
- Tondeuses à gazon
- Générateurs
- Tronçonneuses
- Coupe-bordures
- Réservoir en vrac

**100%
D'INGRÉDIENTS
ACTIFS**

**Fuel Power est
un concentré
pour diesel et
essence**



Par temps très froid, utilisez FPPF Polar Power ou FPPF Total Power pour éviter la formation de glace et la gélification du carburant diesel.

Article #	Taille de l'unité	Traite jusqu'à	Référence du carton	Quantité par caisse	Poids	Cartons par palette
00099	8 oz. (236 ml)	240 gl. (908 L)	90099	24	14	96
00102PC	5 gl. (18.9 L)	19200 gl. (72680 L)		1	42	36

Pour plus d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité de ce produit. Tous les produits utilisés et non utilisés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

