MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 1 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identificateur du produit utilisé sur l'étiquette

: MELTDOWN SOS®

Autres moyens d'identification

: 90421

Usage recommandé du produit chimique et restrictions sur l'utilisation

: Traitement d'installation carburant

Pas de restrictions connues sur l'utilisation. .

Famille chimique : Mélange.

Nom, adresse, et numéro de telephone du

fournisseur:

FPPF Chemical Company, Inc.

100 Dingens St. Buffalo, NY, USA 14206

No. de téléphone du fournisseur

: (800) 735-3773

No. de téléphone en cas d'urgence

: PERS : Amérique du Nord 1-800-633-8253 ; International : +1-801-629-0667

No. contrat: 8027

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification du produit chimique

Liquide ambré pâle. Semblable à un hydrocarbure odeur

Dangers les plus importants :Liquide et vapeur inflammable. Peut être enflammé par des flammes nues ou des étincelles. Provoque des lésions oculaires graves. Danger d'aspiration. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Ce produit est classé comme dangereux en vertu des règlements américains de l'OSHA (29 CFR 1910.1200) (2012) Hazcom et du règlement SIMDUT canadien (Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT) 2015).

Classification:

Liquides inflammables - Catégorie 3

Dommage de l'œil -Catégorie 1

Toxicité par aspiration - Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique - Catégorie 3 (effets narcotiques)

Toxicité pour certains organes cibles, expositions répétées - Catégorie 1

Éléments d'étiquetage

Pictogramme (s) de danger









Mot indicateur



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 2 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Mentions de danger

Liquide et vapeur inflammable.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Peut provoquer une somnolence et des vertiges.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Utiliser du matériel électrique et de ventilation antidéflagrant.

Utiliser des outils anti-étincelles.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Laver soigneusement après manipulation.

Ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

Consulter un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En cas d'incendie, utiliser de produits chimiques, CO2, ou de la mousse d'alcool sec pour l'extinction.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Autres dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification:

La combustion produit des fumées nauséabondes et toxiques. Risque de causer une légère irritation de la peau. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Le contact continu ou à répétition risque de causer l'assèchement, le craquèlement et le dégraissage de la peau.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Mélange.

Nom chimique	Nom commun et les synonymes	No CAS	Concentration (% en poids)
--------------	-----------------------------	--------	----------------------------



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 3 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Distillats de pétrole, fraction légère	Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	60.0 - 80.0
n-propanol	Alcool propylique normal Éthyl carbinol 1-hydroxypropane	71-23-8	30.0 - 60.0
Naphtalène	Naphtalène	91-20-3	Trace
éthylbenzène	éthylbenzol Phényléthane	100-41-4	Trace
benzène	Phénylhydrure Naphta de charbon	71-43-2	Trace
Toluène	Méthylbenzène	108-88-3	Trace

Les concentrations précises des produits chimiques énumérés ci-dessus ne sont pas divulguées en vertu du secret commercial.

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Description des premiers soins

Ingestion :

: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Danger d'aspiration en cas d'ingestion - peut pénétrer dans les poumons et provoquer des lésions. Si le vomissement survient spontanément, garder la tête de la victime plus basse et vers l'avant afin de réduire le risque d'aspiration. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente

ou souffrant de convulsions

Inhalation : EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou

un médecin en cas de malaise. En cas d'arrêt respiratoire, donner la respiration artificielle.Si la respiration est difficile, seul le personnel médical est autorisé à donner

de l'oxygène.

: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les

vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements

contaminés avant réutilisation.

Contact avec les yeux : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Rincer les yeux avec de l'eau pendant au moins 20 minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou

un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

: Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer des lésions oculaires permanentes, y compris la cécité.

Peut provoquer une somnolence et des vertiges. Les symptômes peuvent inclure douleur, maux de tête, nausée, vomissement, somnolence, étourdissements et autres effets sur le système nerveux central.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Le danger d'aspiration - le matériel peut causer l'inflammation ou les dommages du poumon s'il entre des poumons par le vomisssement ou l'avalement. Les symptômes comprennent la toux, l'essouflement et une respiration sifflante.

Risque de causer une légère irritation de la peau. Les symptômes peuvent inclure une légère rougeur et de l'enflure. Le contact continu ou à répétition risque de causer l'assèchement, le craquèlement et le dégraissage de la peau.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

: Un examen médical immédiat est requis. Danger d'aspiration. L'aspiration dans les poumons durant l'ingestion ou suivant le vomissement risque de causer une pneumomie chimique, qui peut être mortelle. Assurer des soins de soutien généraux et traiter les symptômes. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 4 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

: Agent chimique en poudre, mousse, dioxyde de carbone et eau pulvérisée.

Agents extincteurs inappropriés

: Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange / Conditions d'inflammabilité

: Liquide et vapeur inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Le produit risque de flotter et de s'enflammer de nouveau à la surface de l'eau. Les vapeurs peuvent se déplacer à une distance considérable vers des sources d'ignition et causer un retour de flamme. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'accumuleront dans les endroits fermés et plus bas. Ce produit peut accumuler de l'électricité statique par débit, éclaboussures ou agitation. Les contenants fermés exposés à la chaleur et aux flammes risquent une accumulation de pression interne.

Classification d'inflammabilité (OSHA 29 CFR 1910.106)

: Liquides inflammables - Catégorie 3

Produits de combustion dangereux

: Des fumées irritantes ou nocives, fumée âcre et oxydes de carbone.

Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers

Équipement de protection pour les pompiers

: Les pompiers devraient porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome muni d'un élément facial complet à pression positive. Ne pas entrer sans porter un équipement de protection spécialisé adapté à la situation. Les vêtements de protection normaux des pompiers (tenue de feu complète) ne fournissent pas une protection adéquate. Une combinaison de protection contre les produits chimiques recouvrant l'ensemble du corps avec appareil de protection respiratoire autonome en mode pression positive (approuvée par le NIOSH ou équivalent) peut être nécessaire.

Méthodes spéciales de lutte contre l'incendie

: Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie. Empêcher l'eau d'écoulement provenant de l'extinction d'un feu ou de dilution de s'infiltrer dans les égouts, les drains, les réserves d'eau potable ou tout autre cours d'eau naturel. Aménager un barrage pour contrôler l'eau.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Tenir tous les autres employés en amont du vent et à l'écart du déversement/rejet. Toutes les personnes mises en cause lors du nettoyage doivent porter un équipement de protection approprié, y compris un appareil respiratoire autonome. Restreindre l'accès aux lieux jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

Précautions pour la protection de l'environnement

: S'assurer que le produit déversé s'infiltre dans les drains, les égouts, les étendues d'eau ou les espaces fermés. Si nécessaire, endiguer bien en avant du déversement afin d'éviter que l'eau d'écoulement ne s'infiltre dans les drains, les égouts, tout autre cours d'eau naturel ou les sources d'eau potable.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 5 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

: Ventiler la zone. Enlever toute source d'ignition. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Mettre à la terre contenants et équipements de transfert pour éviter l'accumulation de statique. Pour un déversement de liquides: absorber avec une matière inerte et non combustible comme le sable, pour ensuite la déposer dans des contenants adéquats. Ne pas utiliser d'absorbants combustibles comme la sciure. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. La matière absorbante contaminée peut présenter les mêmes dangers que le produit déversé. Contacter les autorités locales compétentes.

Méthodes spéciales d'intervention antidéversement

: Si la quantité déversée dans l'environnement excède la quantité rapportable par EPA, il faut immédiatement communiquer avec le National Response Center aux Etats-Unis (Tél: 1-800-424-8802).
Quantité rapportable (RQ) US CERCLA: Aucun(e).

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de chaleur/étincelles/flamme nue. - Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique et de ventilation antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer. Éviter le contact avec les matières incompatibles.

Conditions d'un stockage sûr

: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer à l'écart des matières incompatibles et éloigné de l'ensoleillement direct. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les lieux d'entreposage doivent être identifiés clairement, libres de toute obstruction et accessibles au personnel qualifié et autorisé seulement. Inspecter régulièrement les contenants pour vérifier s'ils sont endommagés ou s'ils fuient. Interdiction de fumer dans le secteur.

Substances incompatibles

: Oxydants forts ;Acides forts ;Métaux alcalins ;Métaux alcalino-terreux



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 6 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition:					
Nom chimique	ACGIH	TLV_	OSHA PEL		
	TWA	STEL	PEL	<u>STEL</u>	
Distillats de pétrole, fraction légère	200 mg/m³ (comme la vapeur totale d'hydrocarbure)	P/D	P/D	P/D	
n-propanol	100 ppm	P/D	200 ppm (500 mg/m³)	P/D	
Naphtalène	10 ppm (peau)	P/D	10 ppm (50 mg/m³)	P/D	
éthylbenzène	20 ppm	P/D	100 ppm (435 mg/m³)	P/D	
benzène	0.5 ppm (peau)	2.5 ppm (peau)	10 ppm	25 ppm (Plafond)	
Toluène	20 ppm	P/D	200 ppm	300 ppm (Plafond)	

Contrôles de l'exposition

Ventilation et mesures d'ingénierie

: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle. Lorsque raisonnablement faisable, ceci devrait se faire par aspiration aux postes de travail et une extraction générale convenable. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.

Protection respiratoire

: Si les mesures d'ingénierie ne sont pas adéquates et des pratiques de travail ne soyez pas efficace dans l'exposition de contrôle à ce matériel, portent alors la protection respiratoire approuvée appropriée. Si la limite d'exposition TLV est dépassé, un respirateur homologué NIOSH\MSHA est conseillé. Choisir les appareils respiratoires selon la forme et la concentration des contaminants dans l'air et conformément à OSHA (29 CFR 1910.134) ou CSA Z94.4-02.

Protection de la peau

Porter des gants de protection. Utiliser des vêtements résistants comme une combinaison, un tablier et des bottes, s'il y a risque d'exposition au produit afin d'éviter tout contact. L'aptitude des gants pour un poste de travail spécifique devrait être discuté avec le fournisseur de gants de protection.

Protection des yeux/du visage

: Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Des lunettes à coques antiéclaboussures sont recommandées. Un écran facial complet peut également être nécessaire.

Autre équipement de protection

: D'autres équipements peuvent être exigés dépendant des normes du lieu de travail. D'autres équipements peuvent être exigés dépendant des normes du lieu de travail.

Considérations générales d'hygiène

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Laver soigneusement après manipulation. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 7 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique : Liquide **Couleur** : Ambre

Odeur : type hydrocarbure odeur

Seuil olfactif : P/D pH : P/D Point de fusion/point de congélation

: P/D

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition

: Environ 121°C / 250°F

Point d'éclair : 48.9°C / 120°F

Point d'éclair, méthode : Coupelle fermée, Tag

Taux d'évaporation (acétate n-butylique = 1)

: <1

inflammabilité : Inflammable.

Limite inférieure d'explosivité ou d'inflammabilité (% en vol.)

: 1.0%

Limite supérieure d'explosivité ou d'inflammabilité (% en vol.)

: 12.0%

Propriétés comburantes : Aucun(e).
Propriétés explosives : P/D

Tension de vapeur : Environ 10

Densité de vapeur : >1
Densité de vapeur relative : 0.85
Solubilité dans l'eau : P/D
Autres solubilité(s) : P/D

Coefficient de partage: n-octanol/eau / Coefficient de répartition eau/huile

: P/D

Température d'auto-inflammation

: P/D

Température de décomposition

: P/D

Viscosité : P/D Caractéristiques des particules

: S/O

Matières volatiles (% en poids)

: P/D

Composés organiques volatils (COV)

P/D

Pression absolue du récipient

: S/O

Distance de projection de la flamme

S/O

Autres observations physiques/chimiques

: Aucun rapporté par le fabricant.



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 8 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: N'est normalement pas réactif.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Risque de réactions dangereuses

: Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. Risque d'être sensible aux

décharges électrostatiques.

Conditions à éviter : Tenir à l'écart des étincelles, des flammes et de la chaleur. Éviter une exposition

directe au soleil. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Éviter le contact avec les matières incompatibles.

Matériaux incompatibles : Oxydants forts ;Acides forts ;Métaux alcalins ;Métaux alcalino-terreux

Produits de décomposition dangereux

: Aucun rapporté. Se reférer aux produits de combustion dangereux à la Section 5.

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Information sur les voies d'exposition probables:

Voies d'entrée - inhalation : OUI
Voies d'entrée - peau et yeux : OUI
Voies d'entrée - ingestion : OUI
Voies d'exposition - absorption cutanée

: NON

EFFETS ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ:

Symptômes d'exposition de courte durée (aiguë)

Signes et symptômes - Inhalation

Peut provoquer somnolence ou vertiges. Les symptômes peuvent inclure douleur, maux de tête, nausée, vomissement, somnolence, étourdissements et autres effets sur le système nerveux central.

Signes et symptômes - ingestion

: Risque de causer un malaise gastro-intestinal. Les symptômes peuvent inclure de graves douleurs abdominales, de la nausée et le vomissement. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Le danger d'aspiration le matériel peut causer l'inflammation ou les dommages du poumon s'il entre des poumons par le vomisssement ou l'avalement.Les symptômes comprennent la toux, l'essouflement et une respiration sifflante.

ressouriement et une respiration simante.

Signes et symptômes - peau : Risque de causer une légère irritation de la peau. Les symptômes peuvent inclure

une légère rougeur et de l'enflure.

Signes et symptômes - yeux : Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer des lésions oculaires

permanentes, y compris la cécité.

Risque d'effets chroniques sur la santé

: Le contact continu ou à répétition risque de causer l'assèchement, le craquèlement et

le dégraissage de la peau.

Mutagénicité : N'est pas sensé être mutagène chez les humains.

Cancérogénicité : Contient une matière qui peut provoquer le cancer. Cependant, la concentration de

ce mélange est inférieure à la valeur seuil de la concentration nécessaire à la

classification.

Contient :Naphtalène; Benzène; éthylbenzène.

Effets sur la reproduction & Tératogénicité



FPPF Chemical Company, Inc. 100 Dingens St. Buffalo, NY, USA, 14206

Telephone: (800) 735 3773

MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 9 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Contient une matière qui peut avoir des effets néfastes sur la reproduction. Cependant, la concentration de ce mélange est inférieure à la valeur seuil de la

concentration nécessaire à la classification. Contient :Toluène

Sensibilisation à la matière Ne devrait pas être un sensibilisant respiratoire.

N'est pas sensé être un sensibilisateur cutané.

Effets spécifiques sur organes cibles

: Yeux, peau, système respiratoire, système digestif, système nerveux central.

Ce produit est classé comme dangereux en vertu des règlements américains de l'OSHA (29 CFR 1910.1200) (2012) Hazcom et du règlement SIMDUT canadien

(Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT) 2015).

Classification:

Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique - Catégorie 3 (effets

narcotiques)

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Maladies aggravées par une surexposition

: L'exposition à ce produit peut aggraver des maladies pulmonaires, oculaires, cutanées

ou du système nerveux central déjà existantes.

Substances synergiques

: Aucun rapporté par le fabricant.

Données toxicologiques : Les valeurs ETA calculées pour cette matière sont:

ETA orale =4657mg/kg ETA cutanée=10125mg/kg

ETA inhalation (vapeurs) =35.7mg/L/4H

Voir les données ci-dessous pour la toxicité aiguë.

	CL50(4hr)	DL	50
Nom chimique	inh, rat	(Oral, rat)	(cutané, lapin)
Distillats de pétrole, fraction légère	>6.03 mg/L (aérosol)	>5000 mg/kg	>2000 mg/kg
n-propanol	> 13 548 ppm (33.8 mg/L) (vapeur) (Aucune mortalité)	1870 mg/kg	4050 mg/kg
Naphtalène	P/D	490 mg/kg (rat) 533 mg/kg (souris)	> 20 000 mg/kg
éthylbenzène	4000 ppm (17.4 mg/L) (vapeur)	3500 mg/kg	15 380 mg/kg
benzène	13 700 ppm (43.8 mg/L) (vapeur)	930 mg/kg	> 8240 mg/kg
Toluène	7585 ppm (28.1 mg/L)	5580 mg/kg	12 125 mg/kg

Autres dangers toxicologiques importants

: Aucun connu ou rapporté par le fabricant.

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Voir les tableaux suivants pour les données écotoxiques pour chaque ingrédient.





MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 10 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Données Écotoxicité:

Composants	No CAS	Toxicité pour les poissons					
•		CL50 / 96h	NOEL / 21 jour	Facteur M			
Distillats de pétrole, fraction légère	64742-47-8	45 mg/L (Vairon à grosse tête)	P/D	Aucun(e).			
n-propanol	71-23-8	4555 mg/L (Vairon à grosse tête)	P/D	Aucun(e).			
Naphtalène	91-20-3	0.96 mg/L (saumon rose)	0.12 mg/L/40 days	1			
éthylbenzène	100-41-4	4.2 mg/L (truite arc-en-ciel)	1.13 mg/L (30 jours) (QSAR)	Aucun(e).			
benzène	71-43-2	5.3 mg/L (truite arc-en-ciel) (OECD)	0.8 mg/L/32 days NOEL (OECD)	Aucun(e).			
Toluène	108-88-3	5.4 mg/L (saumon rose)	1.4 - 4 mg/L	Aucun(e).			

Composants	No CAS	Toxicité pour les daphnias				
		CE50 / 48h	NOEL / 21 jours	Facteur M		
Distillats de pétrole, fraction légère	64742-47-8	P/D	P/D	P/D		
n-propanol	71-23-8	3644 mg/L (daphnie magna)	> 100 mg/L	Aucun(e).		
Naphtalène	91-20-3	3.4 mg/L (daphnie magna)	0.22 - 0.6 mg/L	Aucun(e).		
éthylbenzène	100-41-4	1.81 mg/L (daphnie magna)	P/D	Aucun(e).		
benzène	71-43-2	10 mg/L (daphnie magna) (OECD)	P/D	Aucun(e).		
Toluène	108-88-3	3.78 mg/L (daphnie magna)	0.53 - 1 mg/L	Aucun(e).		

Composants	No CAS	Toxicité pour les algues				
		EC50 / 96h or 72h	NOEC / 96h or 72h	Facteur M		
Distillats de pétrole, fraction légère	64742-47-8	P/D	P/D	P/D		
n-propanol	71-23-8	P/D	P/D	Aucun(e).		
Naphtalène	91-20-3	0.4 mg/L/72hr (Skeletonema costatum)	P/D	1		
éthylbenzène	100-41-4	3.6 mg/L/96hr (algues vertes)	3.4 mg/L/96hr	Aucun(e).		
benzène	71-43-2	29 mg/L/72hr (algues vertes) (documentation)	P/D	Aucun(e).		
Toluène	108-88-3	P/D	10 mg/L/72hr (algues vertes)	Aucun(e).		

Persistance et dégradabilité

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Potentiel de bioaccumulation

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. Voir les données suivantes pour renseignements sur les ingrédients.



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 11 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Coefficient de partage: n-octanol/eau (log Kow)	Facteur de bioconcentration (FBC)
5.1-8.8	P/D
1.6	3
3.7	427 (Vairon à grosse tête)
3.15	1.1 - 1.5
2.13	10 (Poisson)
2.65	
	Kow) 5.1-8.8 1.6 3.7 3.15 2.13

Mobilité dans le sol

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Effets nocifs divers sur l'environnement

: Les caractéristiques écologiques de ce produit n'ont pas été entièrement analysés. Le produit ne doit pas s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau, ou être déposé là où cela pourrait affecter les eaux de surface ou souterraines.

SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Manipulation en vue de l'élimination

: À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

Méthodes d'élimination

: Les contenants doivent être éliminés conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables. Communiquer avec les agences locales, fédérales, provinciales pour connaître la réglementation spécifique.

RCRA (Resource Conservation and Recovery Act/Loi sur la conservation et la remise en état des ressources)

Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet aux Etats-Unis, il pourrait respecter les critères de classification d'un déchet dangereux tel que défini par RCRA, Title 40 CFR 261. Le générateur des déchets a la responsabilité de déterminer l'identification adéquate du déchet et de la méthode d'élimination.



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 12 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information sur la réglementation	Numéro ONU	Nom d'expédition des ONU	Classe(s) de danger pour le transport	Groupe d'emball -age	Étiquette
IMDG	UN1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-propanol)	3	III	3
IMDG Informations upplémentaires	Consulter le Co	de IMDG pour les exceptions.			
Les États-Unis (DOT)	UN1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-propanol)	3	III	3
Les États-Unis (DOT) Informations	États-Unis. Les placées dans d	: être reclassé comme un Liquide combustible lors d'une e liquides combustibles peuvent être expédiés comme des es contenants de non vrac (450L 119 gallons ou moins). S	matières non da Se référer à la S	angereuses ection 173. <i>1</i>	lorsqu'elles so 150 du 49 CFR
	,	contre les critères pour un matériel dangereux pour l'environ			MDG.
Canada (TMD)	,	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-propanol)	onnement selon	le code d'IN	MDG.
Canada (TMD) Canada (TMD) Informations	UN1993 Peut être expéc		3 contenants de m	III	3
Canada (TMD) Canada (TMD) Informations	UN1993 Peut être expéc	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-propanol) dié comme Quantité Limitée lorsque transporté dans des c	3 contenants de m	III	3
Canada (TMD) Informations supplémentaires	Peut être expéc dans des emba	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-propanol) lié comme Quantité Limitée lorsque transporté dans des dillages n'excédant pas une masse brute de 30 kg (66 livre	3 contenants de m s).	III noins de 5L	3

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

: Tenir à l'écart de chaleur/étincelles/flamme nue. - Ne pas fumer.

Dangers pour l'environnement

: Ce produit ne respecte pas les critères d'un mélange étant dangereux pour l'environnement selon le Code IMDG. Consulter la Section 12 « Renseignements écologiques ».

SECTION 15. INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

Renseignement fédéral É.-U:

Les composants inscrits ci-dessous sont présents sur les listes de produits chimiques fédérales américaines suivantes





MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 13 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

		TSCA		SARA TITLE III: Sec. 302, Extremely	SARA TITLE III: Sec. 313, 40 CFR 372, Specific Toxic Chemical		
<u>Composants</u>	No CAS	Inventory	Reportable Quantity(RQ) (40 CFR 117.302):	Hazardous Substance, 40 CFR 355:	Toxic chimique	concentration de minimis	
Distillats de pétrole, fraction légère	64742-47-8	Oui	P/D	P/D	Non	Non	
n-propanol	71-23-8	Oui	Aucun(e).	Aucun.	Non	Non	
Naphtalène	91-20-3	Oui	100 lb/ 45.4 kg	Aucun.	Oui	Oui	
éthylbenzène	100-41-4	Oui	1000 lb/ 454 kg	Aucun.	Oui	Oui	
benzène	71-43-2	Oui	10 lb / 4.54 kg	Aucun(e).	Oui	Oui	
Toluène	108-88-3	Oui	1000 lb/ 454 kg	Aucun.	Non	Non	

SARA TITLE III: Sec. 311 et, 312, Exigences Fiches signalétiques, 40 CFR 370 Hazard Classes: Inflammable; Dommage de l'œil ;Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique ; Danger par aspiration.

Lois É.-U. "State Right to Know":

Les produits chimiques suivants sont inscrits par chacun de ces états:

	No CAS	California Proposition 65		Liste d'état "Right to Know"					
<u>Composants</u>	NO CAS	Inscrit	Type de toxicité	CA	MA	MN	NJ	PA	RI
Distillats de pétrole, fraction légère	64742-47-8	Non	S/O	Non	Non	Non	Non	Non	Non
n-propanol	71-23-8	Non	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Naphtalène	91-20-3	Oui	Cancer	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
éthylbenzène	100-41-4	Oui	Cancer	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
benzène	71-43-2	Oui	Cancer; toxicité pour la reproduction du mâle; Développementale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Toluène	108-88-3	Oui	Développementale	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

Canadian Information:

Renseignements Loi canadienne sur la protection de l'environnement (CEPA): Tous les ingrédients énumérés apparaissent sur la Liste intérieure des substances (DSL).

Renseignement international:

Les composants inscrits ci-dessous sont présents sur la liste d'inventaire internationale suivante:

<u>Composants</u>	No CAS	European EINECs	Australia AICS	Philippines PICCS	Japan ENCS	Korea KECI/KECL	China IECSC	NewZealand IOC
Distillats de pétrole, fraction légère	64742-47-8	265-149-8	Present	Présent	(9)-1700	KE-12550	Present	Pas d'information disponible.
n-propanol	71-23-8	200-746-9	Present	Présent	(2)-207	KE-29362	Present	HSR001215
Naphtalène	91-20-3	202-049-5	Présent	Présent	(4)-311	KE-25545	Présent	HSR001287
éthylbenzène	100-41-4	202-849-4	Présent	Présent	(3)-60; (3)-28	KE-13532	Présent	HSR001151



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 14 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

benzène	71-43-2	200-753-7	Présent	Présent	(3)-1	KE-02150	Présent	HSR001038
Toluène	108-88-3	203-625-9	Present	Présent	(3)-2	KE-33936	Present	HSR001227

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Légende : ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ETA: Estimation de la toxicité aiguë CAS: Chemical Abstract Services

CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability

Act of 1980

CFR: Code of Federal Regulations SNC: Système nerveux central

ACNOR: Association canadienne de normalisation

DOT: Department of Transportation CE50: Concentration effective 50%.

CEN: existantes et les nouvelles substances chimiques

EPA: Environmental Protection Agency HSDB: Hazardous Substances Data Bank

CIRC: Centre international de recherche sur le cancer

IMDG: Code maritime international pour les marchandises dangereuses

Inh: Inhalation

KECI Coréen : substances chimiques existantes Inventaire

KECL Coréen : produits chimiques existants Liste

CL: Concentration létale

DL: Dose létale

MSHA: Mine Safety and Health Administration

S/O: Sans objet P/D: Pas disponible

NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health

NTP: National Toxicology Program / Programme national de toxicologie

NOEC: Concentration sans effet observé

OSHA: Occupational Safety and Health Administration PEL: Permissible exposure limit (Limite d'exposition permise)

PICCS: Philippine inventaire des produits chimiques et des substances chimiques RCRA: Resource Conservation and Recovery Act RTECS: Registry of Toxic Effects

of Chemical Substances

SARA: Superfund Amendments & Reauthorization Act

STEL: Limite d'exposition à court terme (Short Term Exposure Limit)

TMD: Loi et Règlement sur le transport des marchandises dangereuses au Canada

TLV: Valeurs seuils (Threshold Limit Values)

TPQ: Threshold Planning Quantity TSCA: Toxic Substance Control Act TWA: Moyenne pondérée dans le temps

Date de la préparation (mm/jj/aaaa)

: 04/11/2021

Date de la révision (mm/dd/yyyy)

: 29/03/2024

No. de révision : 2

Revision Information : 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES



MELTDOWN SOS®

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 03/29/2024

Page 15 de 15

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

The information in the Safety Data Sheet is offered for your consideration and guidance when exposed to this product. FPPF Chemical Company, Inc expressly disclaim all expressed or implied warranties and assume no responsibilities for the accuracy or completeness of the data contained herein. The data in this SDS does not apply to use with any other product or in any other process. This Safety Data Sheet may not be changed, or altered in any way without the expressed knowledge and permission of FPPF Chemical Company, Inc.

FIN DU DOCUMENT